

# 5W-30 SN Extra Drive

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj, amely különösen ajánlott E85 üzemanyag használata esetén. Teljesíti a ILSAC GF5 előírásokat.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

**-30°C** ---- **+45°C**

## Tulajdonságok

A 2010 után gyártott motorokhoz készített szintetikus motorolaj. Kifejlesztésénél figyelembe vették az E85-ös üzemanyag használata mellett előforduló fokozott rozsdaképződést és a motorolaj hajlamát az emulzió és iszapképződésre.

Alkalmos benzin és diesel üzemű személy, valamint kisteherautókhoz.

A C3-as minősítése alkalmassá teszi a DPF szűrős motorokhoz való használatra is.

Különösen ajánlott az EURO 4, 5 előírások teljesítésére BMW, GM, Mercedes járművekhez, hosszabbított olajcsereperiódus esetén is.

## Kiszerezés

1L	XA 20168	kanna
4L	XA 20268	kanna
20L	XA 20568	hordó
60L	XA 20668	hordó
200L	XA 20768	hordó

## Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,850
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	11,6
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	66,7
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6600
Viszkozitási index	170
Lobbanáspont, °C	234
Folyás pont, °C	<-36
Szulfáthamu, tömeg%	0,78
TBN, mg KOH/g	7,4

## Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

<b>SAE 5W-30</b>	<b>ACEA A3/B4/C3</b>
<b>API SN</b>	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

<b>FORD M2C-917A</b>	<b>MB 229.31/229.51</b>	<b>VW 502.00/505.00/505.01</b>
<b>BMW LL-4</b>	<b>GM dexos 2</b>	