

5W-30 SN Extra Drive

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj, amely különösen ajánlott E85 üzemanyag használata esetén. Teljesíti a **ILSAC GF5** előírásokat.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ---- **+45°C**

Tulajdonságok

A 2010 után gyártott motorokhoz készített szintetikus motorolaj. Kifejlesztésénél figyelembe vették az E85-ös üzemanyag használata mellett előforduló fokozott rozsdaképződést és a motorolaj hajlamát az emulzió és iszapképződésre.

Alkalmos benzin és diesel üzemű személy, valamint kisteherautókhoz.

A C3-as minősítése alkalmassá teszi a DPF szűrős motorokhoz való használatra is.

Különösen ajánlott az EURO 4, 5 előírások teljesítésére BMW, GM, Mercedes járművekhez, hosszabbított olajcsereperiódus esetén is.

Kiszerezés

1L	XA 20168	kanna
4L	XA 20268	kanna
20L	XA 20568	hordó
60L	XA 20668	hordó
200L	XA 20768	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,850
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	11,6
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	66,7
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6600
Viszkozitási index	170
Lobbanáspont, °C	234
Folyás pont, °C	<-36
Szulfáthamu, tömeg%	0,78
TBN, mg KOH/g	7,4

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-30	ACEA A3/B4/C3
API SN	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

FORD M2C-917A	MB 229.31/229.51	VW 502.00/505.00/505.01
BMW LL-4	GM dexos 2	