


XADO Atomic Oil

5W-30 SN Extra Drive

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj, amely különösen E85 üzemanyag alkalmazása esetén javasolt, teljesíti a **ILSAC GF5** előírásokat.



-30°C — +45°C

Alkalmazási hőmérséklet tartomány



Tulajdonságai:

- A 2010 után gyártott motorokhoz készített szintetikus motorolaj. Kifejlesztésénél figyelembe vették az E85-ös üzemanyag használat mellett előforduló fokozott rozsdaképződést és a motorolaj hajlámát az emulzió és iszapképződésre.
- Alkalmos benzin és diesel üzemű személy, valamint kisteherautókhoz.
- A C3-as minősítése alkalmassá teszi a DPF szűrős motorokhoz való alkalmazását is.
- Különösen ajánlott az EURO 4, 5 előírások teljesítésére BMW, GM, Mercedes járművekhez, hosszabbított olajcsereperiódus esetén is.

1L

Art. XA 20168

4L

Art. XA 20268

20L

Art. XA 20568

60L

Art. XA 20668

200L

Art. XA 20768

Kiszerezés: 1, 4 és 20L fémdobozos, 60 és 200L fémhordós

Műszaki paraméterek:

Sűrűség 20°C , kg/l	0,850
Viscosity 100°C , mm ² /s	11,6
Viscosity 40°C , mm ² /s	66,7
Dinamikus viszkozitás -30°C, cP	<6600
Viszkozitási index	170
Lobbanáspont , °C	234
Folyáspont , °C	-36
Szulfáthamu, tömeg%	0,78

Szabványok

SAE 5W-30

API SN/CF

ACEA A3/B4(07) / C3(10)

Gyári előírások

VW 502.00/505.00/505.01

BMW LL- 4

FORD M2C-917A

GM dexos 2

MB-Approval 229.51

GM-LL-A-025/B-025