


XADO Atomic Oil 5W-30 504/507

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj amely teljesíti a VW 504.00/507.00 előírásokat.



-30 °C — +45 °C

Alkalmazási hőmérséklet tartomány

Tulajdonságai:

- Speciálisan a Volkswagen – Audi csoport kisteherautóíhoz és személygépjárműveikhez fejlesztve teljesíti a hosszú csereperiodusú (dízel – 30.000 , benzin 50.000 kilométer) motorolajokkal szemben támasztott követelményeket
 - A „MID SAPS” technológia alapján , az adalék csökkentett mennyiségű foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz. Megakadályozza a részecskeszűrő és a katalizátor eltömődését és meghosszabítja azok élettartamát.
 - Biztosítja a modern motorok (turbós, közvetlen befecskendezésű, Euro 4/5) megbízható kenését és védelmét.
- * Az alábbi előírásokat megkövetelő gépjárművekhez ajánlott elsősorban:
VW 503.00 , 506.00,
506.01,505.01,502.00,500.00,501.01,505.00
Nem javasoljuk a R5 , illetve 2007 előtt gyártott V10-es motorokhoz (ezekhez inkább a VW 506.01 előírásokat teljesítő olajokat javasoljuk)



1L

Art. XA 20140

4L

Art. XA 20240

20L

Art. XA 20540

60L

Art. XA 20640

200L

Art. XA 20740

Kiszerezés: 1 , 4 és 20L fémdobozos,
60 és 200L fémhordós

Műszaki paraméterek:

Sűrűség 20°C , kg/l	0,847
Viscosity 100°C , mm2/s	11,7
Viscosity 40°C , mm2/s	72
Dinamikus viszkozitás -30°C , cP	<6600
Viszkozitási index	158
Lobbanáspont , °C	210
Folyáspont , °C	-42

Szabványok

Gyári előírások

SAE 5W-30

ACEA A3/B4/C3

VW 504.00/507.00

Porsche C30

API SM/CF

BMW Longlife-04