


# XADO Atomic Oil 5W-30 504/507

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj amely teljesíti a **VW 504.00/507.00** előírásokat.



**-30 °C — +45 °C**

Alkalmazási hőmérséklet tartomány

## Tulajdonságai:

- Speciálisan a Volkswagen – Audi csoport kisteherautóihoz és személygépjárműveikhez fejlesztve teljesíti a hosszú csereperiodusú (dízel – 30.000 , benzin 50.000 kilométer) motorolajokkal szemben támasztott követelményeket
  - A „MID SAPS” technológia alapján , az adalék csökkentett mennyiségű foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz. Megakadályozza a részecskeszűrő és a katalizátor eltömődését és meghosszabbítja azok élettartamát.
  - Biztosítja a modern motorok (turbós, közvetlen befecskendezésű, Euro 4/5) megbízható kenését és védelmét.
- \* Az alábbi előírásokat megkövetelő gépjárművekhez ajánlott elsősorban:

VW 504.00 /507.00,  
VW 503.00 /506.00,  
506.01,505.01,502.00,500.00,501.01,505.00  
Nem javasoljuk a R5 , illetve 2007 előtt gyártott V10-es motorokhoz.



**1L**

Art. XA 20140

**4L**

Art. XA 20240

**20L**

Art. XA 20540

**60L**

Art. XA 20640

**200L**

Art. XA 20740

Kiszerezés: 1 , 4 és 20L fémdobozos,  
60 és 200L fémhordós

## Műszaki paraméterek:

Sűrűség 20°C , kg/l	0,847
Viscosity 100°C , mm <sup>2</sup> /s	11,7
Viscosity 40°C , mm <sup>2</sup> /s	72
Dinamikus viszkozitás -30°C , cP	<6600
Viszkozitási index	158
Lobbanáspont , °C	210
Folyáspont , °C	-42

## Szabványok

SAE 5W-30

API SM/CF

ACEA A3/B4/C3 (08)

## Gyári előírások

VW 504.00/507.00

BMW Longlife-04

Porsche C30

MB 229.51