

XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF Eco Drive

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, ultra modern szintetikus motorolaj, az API SM generációja.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ---- **+45°C**

Tulajdonságok

A tökéletes olaj modern nagy teljesítményű motorokhoz, ideértve a többszelepes és turbófeltöltős motorokat is

Megfelel az új európai szabvány - ACEA C3 követelményeinek (ez az olaj a legnagyobb teljesítményű kategóriában közepes szulfáthamu, kén és foszfor tartalommal rendelkezik)

Ajánlott alkalmazás Euro 4 motorokhoz (MB, BMW)

Használható kiterjesztett olajcsere intervallumban is

Tisztán tartja a motort

Kiszerezés

1L	XA 20122	kanna
4L	XA 20222	kanna
5L	XA 20322	kanna
20L	XA 28522	hordó
60L	XA 20622	hordó
200L	XA 20722	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,850
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	14,1
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	85,2
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6310
Viszkozitási index	170
Lobbanáspont, °C	212
Folyás pont, °C	<-39
Szulfáthamu, tömeg%	0,795
TBN, mg KOH/g	7,5

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-40	ACEA C2/C3
API SM/CF	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

VW 505.01/502.00	MB 226.5/229.31	Ford WSS-M2C917-A	GM Dexos2
BMW Longlife-04	Porsche A40	Renault RN 0700/0710	FIAT 9.55535-T2/S2/GH2