

XADO Atomic Oil

# 5W-40 SN Extra Drive

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolajok új generációja.  
Alkalmazható benzines és diesel személyautókhoz valamint kisteherautókhoz.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

**-30 °C** — **+45 °C**

## Tulajdonságai:

- Modern (2010 utáni) Európai és Amerikai autókhoz fejlesztve, ahol a legmagasabb teljesítményű olajra van szükség
- A legmagasabb amerikai besorolása van API SN
- Hatékonyan védi a nagyteljesítményű sokszelepes, turbós, intercooleres vagy sima léghűtéses, befecskendezős motorokat
- Hatékony kenést, problémamentes működést, hosszabb szervizintervallumot biztosít
- A motor működése sima és egyenletes lesz városban, autópályán egyaránt, évszaktól függetlenül
- Meghosszabítja a kipufogórendszer alkatrészeinek élettartamát (katalizátor, részecskeszűrő)

## Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0.849
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	14.7
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	89,4
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6600
Viszkozitási index	172
Lobbanáspont, °C	222
Folyás pont, °C	<-42
Szulfáthamu, tömeg%	1.2

**1L** Art. XA 20169

**4L** Art. XA 20269

**20L** Art. XA 20569

**60L** Art. XA 20669

**200L** Art. XA 20769

Kiszerezés: 1 és 4l - kanna,  
20-60-200l hordó

## Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-40

ACEA A3/B4

API SN/CF



Az olajat az **American Petroleum Institute (API)** minősítette. Tulajdonságait tekintve teljesíti a legmagasabb szintű követelményeket, amelyeket a benzines autók támasztanak az olajjal szemben. **API SN**

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

VW 502.00 / 505.00

MB 229.1/229.3

Renault RN 0700 /  
RN 0710

Porsche A40

BMW LL-01

GM-LL-B-025

PSA B71 2296