

# 5W-40 SN Extra Drive

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolajok új generációja.  
 Alkalmazható benzines és diesel személyautókhoz valamint kisteherautókhoz.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

**-30°C** ---- **+45°C**

## Tulajdonságok

Modern (2010 utáni) Európai és Amerikai autókhoz fejlesztve, ahol a legmagasabb teljesítményű olajra van szükség

Meghosszabítja a kipufogórendszer alkatrészeinek élettartamát (katalizátor, részecskeszűrő)

Hatékonyan védi a nagyteljesítményű sokszelepes, turbós, intercooleres vagy sima léghűtéses, befecskendezős motorokat

Hatékony kenést, problémamentes működést, hosszabb szervizintervallumot biztosít

A motor működése sima és egyenletes lesz városban, autópályán egyaránt, évszaktól függetlenül

## Kiszerezés

1L	XA 20169	kanna
4L	XA 20269	kanna
20L	XA 20569	hordó
60L	XA 20669	hordó
200L	XA 20769	hordó

## Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,849
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	14,7
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	89,4
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6600
Viszkozitási index	172
Lobbanáspont, °C	222
Folyás pont, °C	<-42
Szulfáthamu, tömeg%	1,2

## Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

<b>SAE 5W-40</b>	<b>ACEA A3/B4</b>
<b>API SN/CF</b>	



Az olajat az **American Petroleum Institute (API)** minősítette. Tulajdonságait tekintve teljesíti a legmagasabb szintű követelményeket, amelyeket a benzines autók támasztanak az olajjal szemben.  
**API SN**

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

<b>VW 502.00/505.00</b>	<b>MB 229.1/229.3</b>	<b>Renault RN 0700 / RN 0710</b>
<b>BMW LL-01</b>	<b>GM-LL-B-025</b>	<b>PSA B71 2296</b>