

XADO Antifreeze RED 12+/-40°C

Koncentrátum/ használatra kész folyadék motor hűtőrendszeréhez
Bíbor színű



250000 km
Szerviz intervallum



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-40°C-ig

Tulajdonságok

Teljesíti az alábbi gyártók hűtőfolyadékkal szembeni elvárásait:
VW, MB, Ford, Opel, MAN és más autógyártók
Biztosítja a hűtőrendszer működését 5 éven át (250000 km)

Revitalizálót tartalmaz, amely védi a szivattyú csapágóit és biztosítja a szivattyú működését vészhelyzetben is

Koncentrátum keverési arány:

Antifreeze RED12+	Víz	Fagyáspont
1 rész (33%)	2 rész (66%)	-17°C
1 rész (50%)	1 rész (50%)	-36°C
2 rész (67%)	1 rész (33%)	-64°C

Kiszerezés

Koncentrátum		Felhasználásra kész		
1,1kg	XA 50001	2,2kg	XA 50207	kanna
4,5kg	XA 50301	10kg	XA 50407	kanna
20L	XA 50501	20L	XA 50507	kanna
60L	XA 50601	60L	XA 50607	hordó
200L	XA 50701	200L	XA 50707	hordó

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

JASO M325	NATO S-759
BS 6580	ASTM D3306/D4656/4985

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

SCANIA TB1451	MB 325.3	VW TL-VW 774 D (G12+)
MAN 324 Typ SNF	FORD WSS-M97B44-D	OPEL GM6277M +B0401065
PSA	DETROIT Diesel	Deutz / MWM 0199-99-1115
RENAULT Type-D		Deutz / MWM 0199-99-2091