

MaxiFlush univerzális tisztító

A motor makacs szennyeződéseinek eltávolítására

Rendkívül hatékony termék a karburátor, az injektor és a kipufogógáz visszavezető (EGR) szelep tisztítására. A beragadt dugattyúgyűrűk kezelésére elengedhetetlen. Eltávolítja a filmszerű lakkréteget az injektorról, a szepelekről, az égéstérből és a dugattyúgyűrűk barázdáiból a motor szétszedése nélkül.



Előnyök

A jelenleg rendelkezésre álló leghatékonyabb termék a nehezen eltávolítható szennyeződések megszüntetésére

Könnyen eltávolítja a kormot és a magas hőmérsékletű filmszerű lakkot

Gyorsan (3 percen belül !) lágyítja és feloldja az összes szennyeződést a mechanizmusokon és a motorban.

Alumínium flakon, aerosol 500ml XA 40108

Használati utasítás

A karburátor tisztítása

Távolítsa el a levegőszűrőt, indítsa be a motort. Szórja az anyagot a porlasztó minden látható részére. A tisztítás idejére biztosítsa a motor emelt fordulatszámát.

Injektor tisztítás

Szórja az anyagot a meleg motor folyót szelep nyílásába (légszűrő szívócső). A tisztítás idejére biztosítsa a motor emelt fordulatszámát 3-5 percig.

EGR szelep tisztítása

Vegye le a szelepet, majd szórja az anyagot a szelep szennyezett felületeire. 3 perc után törölje szárazra. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

Alkatrészek tisztítása

Szórja az anyagot a szennyezett felületekre. 3 perc után törölje szárazra. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

A gyűrűk korommentesítése, tisztítása

Melegítse fel a motort. A motor legyen meleg, de ne legyen forró!

Csavarja ki az injektorokat vagy a gyertyákat. Szedje le a gyújtásidőztető szenzor csatlakozóját, a Hall jeladót vagy a kommutátort.

Fújja az anyagot legalább 5-5 másodpercig minden hengerbe. Csavarja vissza az injektorokat/gyertyákat, majd várjon 10-20 percig. Csavarja ki ismét a dugókat. Fedje le nedvszívó anyaggal a furatokat, hogy a kiáramló anyag ne érje a festett felületeket. Forgassa át a motort az indítómotorral néhány másodpercig.

Szerelje vissza az injektorokat.

Indítsa be a motort és járassa emelt fordulaton kb. 15 percig. Ezalatt a felpuhult korom távozik a kipufogórendszeren keresztül.