

Xado EX120 üzemanyag ellátó rendszerhez

Ajánlott benzines és diesel üzemanyag ellátó rendszerek javításához, kopás elleni védelméhez. Az üzemanyag szivattyúk kezelése során a fémkerámia bevonat védelmet nyújt az alkatrészek kopása ellen. Ennek eredményeként az alkatrészek geometriája helyreállhat. Minden típusú üzemanyag rendszer esetén alkalmazható: K-/KE-L-Jetronic, Common Rail, Pumpe-Düse, stb.



Előnyök

Visszaállítja az alkatrészek geometriát és véd a súrlódás okozta kopástól

Minden típusú üzemanyag szivattyú, injektor és befecskendező egység esetén alkalmazható

Megbízhatóan véd alacsony minőségű üzemanyag alkalmazásakor is

Csökkenti az üzemanyag fogyasztást

Csökkenti a zajt és a rezgéseket

Csökkenti a kipufogó gázban lévő toxikus összetevők mennyiségét

Műanyag tubus 9ml XA 10333

Használati utasítás

1. Töltse a gélt az üzemanyag tartályba a betöltő nyíláson át, minimális üzemanyag mennyiség esetén.

2. Tankoljon kb. 40 liter üzemanyagot

3. Használja a járművet normál körülmények között

Figyelem!

A kezelés kb. 100 óra üzem, vagy 3000 km megtétele után fejeződik be.

Az alkalmazás előtt ajánlott tisztítani a motor üzemanyag rendszerét. Kiegészítő (extra) szűrőberendezések csökkenthetik a revitalizálás hatékonyságát.

Adagolás

Motor térfogat (liter)	0-5	5-15	15-30
Tubus (db)	1	2	3