

XADO Atomic Oil 0W-40 SL/CF Lux Drive

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, szintetikus motorolaj.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-35°C ---- +45°C

Tulajdonságok

Különösen hatásos a modern, nagy teljesítményű személygépkocsi motorokhoz, beleértve a turbófeltöltéses vagy intercooleres modelleket és a közvetlen befecskendezésű diesel motorokat is

Garantálja a motor védelmét a nagy sebességű üzemmódban is. Kiválóan alkalmas sportos vezetési stílus esetén

Egyedi védőtulajdonságait meghosszabbított olajcserciklus esetén is megtartja. Megfelel a VW 503 01 előírásoknak (30000 km)

Finoman ápolja és tisztán tartja a motort

Garantálja a könnyű motorindítást még rendkívül alacsony, sarkvidéki hőmérsékleten is

Megbízhatóan védi a motort kritikus terhelések esetén is (maximális fordulatszám, túlmelegedés, hegymenet, ...)

Kiszerezés

1L	XA 20102	kanna
4L	XA 20202	kanna
20L	XA 28502	hordó
60L	XA 20602	hordó
200L	XA 20702	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,858
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	13,2
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	72,6
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6050
Viszkozitási index	186
Lobbanáspont, °C	220
Folyás pont, °C	<-48
Szulfáthamu, tömeg%	1,2
TBN, mg KOH/g	10,8

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 0W-40	ACEA A3/B4(10)
API SL/CF	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

Porsche A40	MB 226.5/229.5	VW 502.00/503.01/505.00
BMW Longlife-01		Renault RN0700/0710