

XADO Atomic Oil 0W-20 SN

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, könnyen folyó, ultra minőségű szintetikus motorolaj.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-35°C ---- +45°C

Tulajdonságok

A modern (2010 után gyártott) amerikai és japán autókhoz, melyek lacsony viszkozitású olajat igényelnek a legmagasabb teljesítmény szinten

Kifejezetten a SAE 0W-20 viszkozitási osztályú (Honda Acura) autókhoz

Megbízható kenést és védelmet ad a nagyteljesítményű, turbófeltöltős és sokszelepes, közvetlen befecskendezésű motorok esetén is.

Használható hibrid autókhoz és akár 85%-os bioüzemanyag (etanol) alkalmazása esetén is.

A SAE 20 alacsonyabb hőmérsékletű viszkozitás miatt mintegy 3% üzemanyag megtakarítást eredményez a SAE 40 viszkozitású olajhoz képest, kb. 1,5% megtakarítást a SAE 30 viszkozitású fokozathoz képest.

Kiszerezés

1L	XA 20167	kanna
4L	XA 20267	kanna
20L	XA 20567	hordó
60L	XA 20667	hordó
200L	XA 20767	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,844
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	8,5
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	43,6
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6200
Viszkozitási index	176
Lobbanáspont, °C	202
Folyás pont, °C	<-45
Szulfáthamu, tömeg%	0,8
TBN, mg KOH/g	< 6

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 0W-20	ILSAC GF-5
API SN	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

